



d-COLOR P2121/P2126

Le stampanti laser a colori **d-Color P2121/P2126** sono affidabili, compatte, silenziose e garantiscono ottima qualità di stampa, bassi costi di esercizio e consumi ridotti grazie all'utilizzo di componenti di lunga durata e di qualità. Sono molto attente alla sostenibilità ambientale ed i bassissimi valori sia di TEC (Typical Electricity Consumption) che di rumore contribuiscono a limitare l'utilizzo di energia ed a ridurre le emissioni di CO².

La possibilità di stampare direttamente da chiavetta USB e da dispositivi mobili (opzionale) permette una stampa in totale mobilità, veloce ed immediata.

Le **d-Color P2121/P2126** sono adatte a svariati contesti lavorativi, dai piccoli ai medi gruppi di lavoro: sono versatili, maneggevoli e di facile utilizzo.

Sono stampanti efficienti, progettate con l'obiettivo di limitare qualsiasi tipo di spreco, sia in termini di carta e toner (grazie alla funzione duplex) che di impatto ambientale.

**VELOCITÀ DI STAMPA: 21 PPM / 26 PPM
IN FORMATO A4 A COLORI E IN B/N**

**MEMORIA STANDARD FINO A 512 MB,
ESPANDIBILE FINO A 1536 MB**

**AIRPRINT® INCLUSO - ADATTATORE WIRELESS
(OPZIONALE)**

**VALORI TEC (TYPICAL ELECTRICITY
CONSUMPTION) MOLTO BASSI**

**RIDOTTI LIVELLI DI RUMORE E DI EMISSIONI
DI OZONO**




COLORE



VELOCITÀ



COMPATTEZZA



NETWORK



SILENZIOSITÀ



RISPARMIO



QUALITÀ



STAMPANTE LASER A COLORI



Compatte e maneggevoli



Porta USB per stampa diretta da chiavetta



Gestione carta flessibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPANTE	P2121	P2126
Tecnologia	Laser, elettrofotografica a 4 colori	
Velocità di stampa	fino a 21 ppm a colori e B/N	fino a 26 ppm a colori e B/N
Tempo di prima stampa	< 10.5 sec. in B/N e < 12 sec. a colori	< 9 sec. in B/N e < 10.5 sec. a colori
Tempo di riscaldamento	In attesa: 13 secondi. A riposo: 18 secondi Spento: 32 secondi	In attesa: 11 secondi. A riposo: 20 secondi Spento: 29 secondi
Processore	PC465S - 667MHz	
Memoria Std./Max:	512MB/1536MB	
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi. Tecnologia multi-bit fino a 9600 x 600 dpi	
Interfacce	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (2 x P2126), Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Porta per print server opzionale, Porta per CF-Card opzionale	
Emulazioni	PCL 6/5c, KPDL 3 (PS3), XPS, JPEG, TIFF, PDF Versione 1.7	
Sistemi operativi	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac Os X versione 10.2 o superiore, Unix, Linux	
Font	93 scalabili PCL6/KPDL3, 8 Vista, 1 bitmap, 45 codici a barre + PDF-417	

GESTIONE CARTA

Capacità carta in uscita	250 fogli (80 g/m ²), faccia in giù	
Cassetto/MPT (PF-520/PF-530)	A4, A5, A6, B5, B6, Legale, Letter, Folio, Personalizzato (max 70x148mm~216x356mm)	
Capacità carta (80 g/m²)	Cassetto da 250 fogli MPT da 50 fogli max 1.300 fogli	Cassetto da 500 fogli MPT da 50 fogli max 2.050 fogli
Grammatura	Cassetto: 60-163 g/m ² . MPT: 60-220 g/m ² .	

GENERALI

Funzione Duplex	Di serie, 60-163 g/m ² A4, A5, B5, Legale, Letter, Personalizzato	
TEC (Kwh/week)	1,734	2,264
Livello di rumore (ISO 7779/9296)	In stampa: 48.2 db(A). A riposo: non percepibile	In stampa: 49.1 db(A). A riposo: non percepibile
Assorbimento	A riposo: 4W. In attesa: 24W. Stand-by: 61W. Stampa: 353W	A riposo: 4W. In attesa: 32W. Stand-by: 61W. Stampa: 422W
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz	
Dimensioni (LxPxX)	390x523x370 mm	390x523x397 mm
Peso	circa 28.0 kg	circa 31.5 kg
Consumabili (ISO/IEC 19798)	Capacità toner: BK fino a 3.500/YMC fino a 2.800 pag. Toner prima dotazione: BK & YMC fino a 1.200 pag.	Capacità toner: BK fino a 7.000/YMC fino a 5.000 pag. Toner prima dotazione: BK fino a 3.500/YMC fino a 2.500 pag. Maintenance Kit: fino a 200.000 pag.

OPZIONI

Hard Disk (HD-6)	32 GB	
Seconda scheda di rete (IB-50)	Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base TX/1000Base T	
Interfaccia di rete wireless (IB-51)	Wireless lan 802.11 b/g/n	
Abilitazione ThinPrint (UG-33)	Supporto thin print	
Espansione memoria	MDDR3 – 1GB: 1.024 MB	
Cassetti carta	PF-520: 2X500 fogli (60-163 g/m ²) PF-530: 2X500 fogli (60-220 g/m ²)	PF-520: 3X500 fogli (60-163 g/m ²) PF-530: 3X500 fogli (60-220 g/m ²)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color P2121/P2126 sono distribuite da Olivetti S.p.A. (03/14) - Codice: 29198-00